




S MATIÈRES  
MARIUS AURENTI



Materia – 08.26.2008



## Enlucido de cemento

### Definición

Pasta teñida en la masa que mezclada con el cemento permite realizar enlucidos decorativos de un mate excepcional con un efecto más bonito para interior o exterior.

### Características

El enlucido de cemento MA's es un producto con agua que contiene resinas orgánicas añadidas y cargas minerales muy finas, además de colorantes.

### Aplicación

Este enlucido se aplica a los soportes limpios, secos y sanos: hormigón, ladrillo, pared pintada (para los demás soportes, consúltenos).

Incorporar el cemento amasando lentamente 1,5 kg de pasta para 1 kg de cemento gris tradicional (con o sin polvo de mármol calculado en este peso para hacerlo más escurridizo). Ajustar con la pasta para obtener un enlucido untuoso y de una consistencia medianamente flexible.

Aplicación de un grosor de 0 a 5 mm máximo en 1 o varias capas con la brocha o el cuchillo o con la alisadora según los efectos deseados.

Un acabado con esponja hará que resalte la lechada y proporcionará al enlucido su aspecto aterciopelado.

El tiempo de uso es de aproximadamente 1 h 30. No añadir agua a la lechada.

El tiempo de espera de recubrimiento entre 2 capas es de alrededor de 4 horas.

### Rendimiento

0,8 kg de pasta por mm de m<sup>2</sup> (+0,5 a 0,7 kg cemento).

8 a 10 m<sup>2</sup> por capa. Prever mínimo 2 capas.

### Aspecto

Mate.

### Colores

16 colores.

### Mantenimiento

Limpieza con agua.

### Acondicionamiento

20 kg/5 kg / 1 kg.

### Precauciones

No aplicar con tiempo de heladas o pleno sol. No sujeto a etiquetado. Utilizar guantes/El aspecto final y la homogeneidad del color dependen de la regularidad del soporte, el amasado y las condiciones de aplicación. Conservar protegido de heladas, fuertes calores y en un lugar seco/Todos los datos presentados en esta ficha técnica se ofrecen a título informativo y no pueden comprometer nuestra responsabilidad. Es necesario realizar pruebas.