




S MATIÈRES
MARIUS AURENTI



Materia – 08.26.2008



Enlucido de silicato para estuco Ma's

Definición

Revestimiento mineral en pasta a base de silicatos y pigmentos naturales para interior o exterior cuando se exige una gran permeabilidad al vapor de agua y un acabado típico de viejos mármoles.

Características

El enlucido de silicato para estuco MA's es un enlucido permeable al vapor de agua y resistente a las agresiones atmosféricas.

Aplicación

El enlucido de silicato para estuco MA's se aplica en 2 ó 3 capas según el aspecto deseado. La primera se aplica de manera uniforme con una espátula o alisadora metálica. Dejar secar, después lijar con papel muy fino antes de aplicar la segunda capa. La segunda o tercera capa se aplicará con la espátula o la alisadora cruzando los trazos. Lijar con papel de cristal fino y pulir con la alisadora metálica.

Preparación del soporte

Previamente, aplicar primer de granito en una capa para conseguir una buena adherencia. La aplicación se hace sobre soporte seco, limpio y sin restos de antiguas pinturas.

Aspecto

Liso y fresco al tacto.

Rendimiento

0,8 a 1 kg m² según el número de pasadas y el aspecto deseado.

Mantenimiento

Limpieza con agua.

Acondicionamiento

5 y 20 kg.

Colores

16 colores.

Utilizar guantes/El aspecto final y la homogeneidad del color dependen de la regularidad del soporte, el amasado y las condiciones de aplicación. Conservar protegido de heladas, fuertes calores y en un lugar seco/Todos los datos presentados en esta ficha técnica se ofrecen a título informativo y no pueden comprometer nuestra responsabilidad. Es necesario realizar pruebas.