




S MATIÈRES
MARIUS AURENTI



Materia – 08.26.2008



Enlucido acrílico Ma's

Definición

Revestimiento en pasta a base de acrílico y aditivos teñido en la masa para la decoración de paredes interiores lisas y mate.

Aplicación

Previamente aplicación de primer específico mate, primer acrílico mural blanco sobre soporte liso. Con una alisadora pequeña de acero inoxidable, aplicar una pasada de enlucido acrílico MA's mediante pinceladas amplias y de forma aleatoria más o menos próximas o superpuestas de manera que el fondo quede recubierto. El tiempo de secado entre las capas es de 1 a 3 horas. La segunda capa se aplica después del mateado de la primera capa mediante amplias pinceladas aleatorias pero con movimientos de peinado. No lijar ni ferrar. Aclarar el material con agua.

Aspecto

mate

Rendimiento

200 a 250 g m² para la primera pasada/150 g m² para la segunda pasada.

Mantenimiento

Limpieza con agua.

Acondicionamiento

1 y 5 kg.

Composición

Cargas minerales (carbonato de calcio, resina redispersable y aditivos).

Familia III clase 2.

No sujeto a etiquetado.

Utilizar guantes/El aspecto final y la homogeneidad del color dependen de la regularidad del soporte, el amasado y las condiciones de aplicación. Conservar protegido de heladas, fuertes calores y en un lugar seco/Todos los datos presentados en esta ficha técnica se ofrecen a título informativo y no pueden comprometer nuestra responsabilidad. Es necesario realizar pruebas.
