

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Version 3 du 15.10.09  
(version 1 : 29.01.2008 ; Version 2 : 29.08.2009)

### 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

#### Informations sur le produit

**Nom commercial :** Enduit Acrylique MA'S

(Se référer à la fiche technique enduit acrylique MA'S)

**Utilisation recommandée :** Revêtements à effets décoratifs, en phase aqueuse

**Société :** OCEAN ZI Athelia 2 – 410 ave du Serpolet – 13600 La Ciotat

Téléphone : 0442716947

Fax : 0442084163

**Téléphone urgence :** 01 45 42 59 59 ( n° ORFILA)

### 2. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

**Aucun composés dangereux selon la directive 67/548/CE**

Si plusieurs composés apparaissent avec des identificateurs identiques, cela signifie qu'ils ont des propriétés de danger différentes : ex. Point Eclair.

### 3. IDENTIFICATION DES DANGERS

**Phrases P :** pour les phrases R qui ne sont pas mentionnés au chapitre 3, le montant total des substances dangereuses est inférieur aux limites. Aucun composé dangereux selon la directive 67/548/CE.

**Note :** Selon les Directives CE 67/548/CEE ou 1999/45/CE, n'est pas une substance ni une préparation dangereuse.

### 4. PREMIERS SECOURS

**Conseils généraux :** Si les symptômes persistent ou si le moindre doute existe, il faut consulter un médecin. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.

**Contact avec les yeux :** Tenir les paupières ouvertes et rincer abondamment les yeux pendant 10 mn à l'eau courante propre. Enlever les lentilles de contact. Demander conseil à un médecin.

**Contact avec la peau :** Enlever immédiatement tout vêtement souillé. Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon ou utiliser un produit reconnu pour le nettoyage de la peau. Ne PAS utiliser des solvants ou des diluants.

**Inhalation :** Veiller à ce que la personne ait de l'air frais. Coucher la personne concernée et la maintenir au chaud. Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire. En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et demander conseil à un médecin.

**Ingestion :** En cas d'ingurgitation consulter immédiatement un médecin! Garder au repos. Ne pas faire vomir.

### 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

**Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie:** Refroidir par pulvérisation d'eau les récipients fermés se trouvant à proximité de la source d'incendie. Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.

**Equipements spéciaux pour la protection des intervenants:** néant

**Moyen d'extinction approprié :** Non combustible.

**Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité:** néant

## 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

**Précautions individuelles :** Utiliser un équipement de protection individuelle. Ventiler la zone. Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8. Le matériel peut créer des conditions glissantes.

**Précautions pour la protection de l'environnement:** Essayer de prévenir la pénétration du matériel dans les égouts ou les cours d'eau. En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.

**Méthodes de nettoyage :** Nettoyer à l'aide de détergents. Éviter les solvants. Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13).

**Conseils supplémentaires :** Voir chapitre 15 concernant les réglementations nationales spécifiques.

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

### Manipulation

**Précautions pour la manipulation sans danger :** Éviter de dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle (voir chapitre 8). Utiliser uniquement en zone pourvue d'une ventilation avec extraction d'air appropriée. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas manger, fumer ni boire pendant le travail. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Équipement de protection individuel : cf. paragraphe 8.

### Stockage

**Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs :** Respecter les indications sur l'étiquette. Entrée interdite à toute personne étrangère au service. Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement. Conserver à des températures comprises entre 5°C et 25°C (41 - 77 F) dans un endroit sec et bien ventilé, à l'écart de sources de chaleur, d'étincelles et de lumière de soleil directe. Craint le gel ! Conserver conformément aux réglementations nationales particulières.

**Précautions pour le stockage en commun:** Tenir éloigné d'agents oxydants et de matériaux à forte teneur en acidité ou alcaline.

## 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

**Ne pas dépasser 10 % de la LIE :** non applicable

**Composés de la liste National et/ou de la liste européenne TLV (98/24/EC) :**

Aucun

### Équipement de protection individuelle

#### Conseils généraux

**Protection respiratoire :** Appliquer les mesures techniques nécessaires pour respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle. Ceci peut être réalisé soit par une évacuation efficace générale de l'air soit, si les conditions sont données, par une aspiration locale. Si, pour des raisons techniques, les valeurs-seuil sur le lieu de travail ne pouvaient être respectées, porter un appareil de protection respiratoire prévu à cet effet, pour un temps court.

**Protection des mains :** En cas de contact prolongé ou répété, utiliser des gants.

Des crèmes protectrices peuvent aider à protéger les zones exposées de la peau, mais elles ne doivent pas être appliquées après l'exposition. Nettoyer soigneusement la peau après tout contact avec le produit.

Utiliser des gants homologués EN 374 résistants aux produits chimiques : gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes.

Gants recommandés : caoutchouc nitrile

Pour un contact prolongé ou fréquemment répété, des gants de classe de protection 6 (temps de rupture supérieur à 480 minutes selon la norme EN 374) sont recommandés. Pour un contact bref, des gants de classe de protection 2 ou classe supérieure (temps de rupture supérieur à 30 minutes selon la norme EN 374) sont recommandés.

**AVIS :** Le choix du type de gants pour l'application donnée et pour la durée d'utilisation en milieu de travail doit aussi tenir compte de tous les facteurs pertinents suivants, sans en exclure d'autres : autres produits chimiques utilisés, exigences physiques (protection contre les coupures/perforations, dextérité, protection

thermique), réactions corporelles potentielles aux matériaux des gants, ainsi que toutes les directives et spécifications fournies par le fournisseur de gants.

**Protection des yeux :** Des lunettes de protection chimique doivent être portées.

**Protection de la peau et du corps :** Le personnel doit porter des habits de protection. Nettoyer soigneusement la peau après tout contact avec le produit. Eviter le port de vêtements de travail dont les fibres fondent en cas d'incendie.

#### **Conseils supplémentaires**

**Protection environnementale :** Se référer à législation nationale chapitre 15 en ce qui concerne la législation sur la protection environnementale.

#### **Protection individuelle**

**Équipement de protection :** Gants

Veillez contacter votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour un conseil approprié.

### **9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

**Forme :** pâte

**Couleur :** divers

**Odeur :** légère type ester

**Point d'éclair :** Note: non applicable

**Température d'autoinflammabilité :**

Note: non applicable

**Limite d'explosivité, supérieure :**

Note: non applicable

**Limite d'explosivité, inférieure :**

Note: non applicable

**Densité :** 1.69 g/cm<sup>3</sup> à 20 °C

**Solubilité dans l'eau :** légèrement soluble

**pH :** donnée non disponible

**Viscosité, dynamique :** 475,000 mPa.s à 23 °C

**Temps d'écoulement :** >= 60 s

Section transversale: 6 mm

Méthode: ISO 2431 (EN 535) 6 mm CUP

### **10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

**Conditions à éviter :** Eviter les températures au-dessus de 60°C (140 F), la lumière de soleil directe et le contact avec des sources de chaleur.

**Réactions dangereuses :** Tenir à l'écart des agents oxydants, des produits fortement alcalins et fortement acides afin d'éviter des réactions exothermiques.

**Produits de décomposition dangereux :** Après l'évaporation de l'eau, la combustion va produire: Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), monoxyde de carbone (CO), oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>), fumée dense et noire.

### **11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

**Toxicité orale aiguë :** Peut provoquer des nausées, des crampes abdominales et une irritation des membranes muqueuses.

**Toxicité aiguë par inhalation :** L'exposition aux vapeurs de solvants contenus dans la préparation au delà des limites d'exposition indiquées peut conduire à des effets adverses pour la santé. Comme p.e.: irritation des membranes muqueuses, irritation du système respiratoire, effets adverses sur les reins, le foie et le système nerveux central. Symptômes et indications: céphalées, vertiges, fatigue, asthénie musculaire, étourdissements et dans les cas extrêmes, perte de conscience.

**Irritation de la peau :** Un contact prolongé ou répété avec la peau affecte le processus naturel d'hydratation grasse de la peau et entraîne le dessèchement de la peau. Ce produit peut pénétrer dans le corps par la peau. Ce produit peut pénétrer dans le corps par la peau.

**Contact avec les yeux :** Des projections de liquides dans l'oeil peuvent provoquer des irritations et entraîner des maux réversibles.

**Information supplémentaire :** Pas d'informations disponibles pour ce produit.

## 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

**Information supplémentaire :** La préparation a été examinée suivant la méthode conventionnelle de la Directive des Préparations dangereuses ( 1999/45/CE) et n'a pas été classée dangereuse pour l'environnement.

## 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

**Produit :** Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. L'élimination avec les déchets normaux n'est pas permis. Une élimination spéciale est nécessaire conformément à la réglementation locale.

**Code d'élimination des déchets :** Le Code Dechet Européen de ce produit, lorsque celui-ci est considéré en tant que déchet, est : 08 01 12 De peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11.

Si ce produit est entièrement traité ou mélangé à d'autres déchets, ce code ne peut plus s'appliquer. En cas de mélange à d'autres déchets, un code plus approprié devra être assigné. Pour de plus amples conseils, contactez les autorités locales.

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport dans les lieux de l'utilisateur : transporter toujours dans des récipients fermés, en position debout, marqués et fixés. S'assurer que les personnes transportant le produit savent quoi faire en cas d'accident ou de déversement.

Le transport doit être conforme aux réglementations ADR pour le transport routier, IMDG pour le transport maritime, et IATA pour le transport aérien

Note Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

## 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Selon les Directives CE 67/548/CEE ou 1999/45/CE, n'est pas une substance ni une préparation dangereuse.

**Phrase(s) de prudence :** S 2 Conserver hors de la portée des enfants.

S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

**Phrases P :** Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels.

**Directive 2004/42/CE COV**

**Produits : Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/I): 300 g/l (2007)/ 200 g/l (2010)**

**Ce produit contient au maximum 150 g/l COV**

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité ne constituent pas la propre évaluation de l'utilisateur, des risques encourus sur le lieu de travail, requis par les exigences de la législation sur la santé et la sécurité au travail. Les dispositions des règlements nationaux du travail, en terme de santé et de sécurité, s'appliquent à l'utilisation de ce produit sur le lieu de travail.

**Législation nationale**

## 16. AUTRES INFORMATIONS

### Texte intégral des phrases R

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances des législations européennes et nationales effectives à la date de création de ce document. Le fournisseur se réserve le droit de modifier les données contenues dans cette fiche sans préavis. Tout changement de données entraînerait normalement l'édition d'une nouvelle fiche de sécurité. L'utilisateur devrait contrôler la date d'émission et si celle-ci est vieille de plus de 12 mois, les données ne devraient être utilisées qu'après vérification de leur validité auprès du bureau de vente du fournisseur le plus proche. Puisque les conditions spécifiques d'utilisation du produit ne sont pas sous contrôle des fournisseurs, le fournisseur n'est pas responsable des conséquences (négatives) des conditions d'utilisations spécifiques, qui sont hors de son contrôle et qui ne seraient pas en adéquation avec les instructions de manipulation, stockage ou autres, contenues dans la fiche de données de sécurité. Après avoir mélangé tous les composants qui sont mentionnés sur la fiche de sécurité valable, les précautions de sécurité mentionnées sur les fiches de sécurité et les étiquettes de chaque composant devraient être pris en considération lors de l'évaluation des précautions de sécurité du produit mélangé.