

Primaire Mural

Présentation

Domaines d'utilisation :

Préparation des murs intérieurs destinés à recevoir un revêtement décoratif type peinture, chaux en pâte ou béton mural.

Composition :

Primaire acrylique en phase aqueuse

Propriétés :

Pouvoir couvrant, facilité de mise en œuvre.

Conditionnements :

1L, 5L et 15L

Mise en œuvre

Support et préparation du support :

Plâtre, maçonneries, boiseries, anciennes peintures compatibles.

Les supports seront sains, secs et propres.

Aucune dilution n'est nécessaire. Nous consulter pour une application au pistolet.

Matériel d'application :

Brosse, rouleau 12 mm, pistolet

Conditions d'application :

Se situer 3°C minimum au-dessus du point de rosée avant toute application

Température	>10°C et <25°C
Humidité relative	<65%
Protéger du vent, du soleil direct, de la pluie, du gel ainsi que de l'environnement faune et flore pendant l'application et la prise	

Consommation : 100 à 120 ml par m² en 1 couche

Temps de séchage à 20°C et 60% d'humidité relative :

Sec au toucher	1 heure
Entre les couches	4 heures

Nettoyage des outils :

Eau


Caractéristiques techniques et performances

Aspect du produit : Liquide blanc

Aspect fini : Film mat, légèrement pommelé

Densité : 1,3 environ

MARIUS AURENTI

 faire corps avec la matière

Matières Marius Aurenti
BP 21034
26958 VALENCE CEDEX 9
+33 (0)9 87 87 65 75
www.mariusaurenti.com

Stockage et sécurité

1 an dans son emballage d'origine non entamé à l'abri du soleil, du gel dans un endroit frais et aéré

*Toutes les informations présentées dans cette fiche technique sont données à titre d'informations et ne peuvent engager notre responsabilité. Il est nécessaire de procéder à des essais.
Pour tout renseignement complémentaire sur les précautions d'emploi et consignes de sécurité, se référer à la fiche de données de sécurité.*