

DONNÉES TECHNIQUES

Désignation du produit

Sous-couche acrylique blanche

Présentation

Famille de produit : Primaire acrylique en phase aqueuse

Description des composants si multi-composants : Mono-composant

Domaines d'application : Préparation des murs intérieurs destinés à recevoir un revêtement décoratif type peinture

Avantages : Couvrant

Application

Support et préparation du support : Plâtre, maçonneries, boiserries, anciennes peintures compatibles. Les supports seront sains, secs et propres.

Rapport de mélange : -

Dilution : Sans. Nous consulter pour une application au pistolet

Matériel : Brosse, rouleau 12 mm, pistolet

Conditions d'application : 10°C < température < 25°C

Humidité relative < 65%

Mise en œuvre : Appliquer une couche de Sous-couche acrylique blanche.

Temps de séchage : A 20°C et à 50% d'humidité relative :

Sec au toucher : 1 heure

Recouvrable : 6 heures

Nettoyage des outils : Eau

Caractéristiques techniques

Aspect en pot : Liquide blanc

Aspect fini : Film de peinture mat, légèrement pommelé

Densité du produit : 1,35 +/- 0,02

Consommation : 8 à 10 m² par litre en 1 couche

Durée d'utilisation : -

Autres données : -

Stockage

1 an dans son emballage d'origine non entamé à l'abri du soleil, du gel dans un endroit frais et aéré

Pour de plus amples informations concernant la sécurité, se reporter à la Fiche de données de sécurité. Les teneurs en COV sont également disponibles partie 15 de la Fiche de données de sécurité.