

MARIUS AURENTI



Peinture Bois & Volets
Satiné
Haute performance

DOMAINES D'UTILISATION

Peinture pour la décoration et la protection des boiseries et volets et volets, sur bois neufs ou peints

Intérieur et extérieur

COMPOSITION

Peinture composée de résines acryliques en phase aqueuse

PROPRIÉTÉS

Excellente résistance aux UV, très bonne durabilité

Excellent pouvoir couvrant

COLORI

234 couleurs du nuancier IRIS

CONDITIONNEMENT

1L et 2,5L

CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 7b2

SUPPORT ET PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports admissibles :

Bois neufs ou anciens
Eliminer à l'aide d'un algicide / fongicide les contaminations de surface du support. Bien rincer à l'eau (haute pression proscrite).
Poncer les peintures non adhérentes.
Préparer les supports de la manière la plus adaptée selon leur état et leur nature (nettoyage, lessivage/rincage), ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage...)

Respecter les règles du DTU 59.1

Ne pas appliquer sur les bois tanniques en direct

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse synthétique
Rouleau laqueur 4mm
Pistolet : dilution jusqu'à 10% maximum

CONDITIONS D'APPLICATION

Se situer 3°C minimum au-dessus du point de rosée avant toute application.

TEMPÉRATURE	>5°C et <35°C
HUMIDITÉ RELATIVE	<80%
HUMIDITÉ DU SUPPORT	<5%
Ne pas appliquer sur les supports gelés, humides ou trop chauds, par temps de pluie, de brouillard, par vent forts ou en plein soleil.	

MÉTHODE D'APPLICATION

Les supports devront être sains, cohésifs, propres, secs.
Appliquer une 1ère couche de peinture pour bois diluée à 10% d'eau.
Puis appliquer une à deux couches de peinture pour bois non diluée.

CONSOMMATION

12 m² environ par Litre et par couche

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C ET 60% D'HUMIDITÉ RELATIVE

SEC AU TOUCHER	2 heures
ENTRE LES COUCHES	6 heures

NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage du matériel se fait à l'eau après emploi.

DENSITÉ (À 20°C)

1,4 environ

ASPECT DU FILM SEC

Satiné

BRILLANT SPÉCULAIRE (60°)

30% (60°)

COV

Ce produit contient 100g/L COV

Valeur limite de COV : 100g/L

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

1 an dans son emballage d'origine non ouvert, à l'abri du soleil, du gel, à une température comprise entre +5° et + 35°C.

Pour de plus amples informations concernant la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité.



MARIUS AURENTI

Depuis 40 ans, Marius Aurenti innove pour améliorer la performance des matériaux de décoration et les sensations qu'ils procurent.

Une esthétique minérale et végétale, proche de la Nature à qui nos ouvrages rendent hommage et pour laquelle notre engagement environnemental est total.

MA's est aussi présent, par ses formations et son accompagnement, auprès d'un artisanat français de qualité qui chaque jour dans nos ateliers comme sur le terrain, se fait fort de rendre chaque lieu unique, beau et intemporel.



www.mariusaurenti.com

+33 (0)9 87 73 65 75