

MARIUS AURENTI



Impression Origine Végétale mate

Classification : AFNOR NFT 36-005
Famille I Classe 4a

Consommation : $\approx 11 \text{ m}^2/\text{L}/\text{couche}$

Temps de recouvrement : 6 heures

COV max : 1 g/L

Matériel d'application :

Rouleau microfibres 12mm

Rouleau polyamide texturé

12/14mm

Dilution 5% max

FICHE TECHNIQUE
Edition du 20/03/26



PROPRIÉTÉS

Facile d'application, elle possède un excellent pouvoir opacifiant et garnissant. Elle régule parfaitement la porosité des supports.

Formulée avec une résine contenant 98% de carbone biosourcé selon la norme NF EN 16640.

COMPOSITION

Résine alkyde biosourcée en phase aqueuse.

CONDITIONNEMENT

2,5L et 10L

DOMAINES D'UTILISATION

L'impression origine végétale mate est destinée à l'impression des supports, finition mate.



SUPPORT ET PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports admissibles : Plaque de plâtre, béton, ancienne peinture

Sur supports neufs, dépolir légèrement et dépoussiérer avant application.
Sur béton ou ciment neuf, attendre 45 jours de sorte que le PH soit inférieur à 9.

Sur supports déjà peints, lessiver si nécessaire, rincer et laisser sécher.
Puis poncer avant application.

Respecter les règles du DTU 59.1 afin de les rendre propres, sains, secs et cohésifs avant tout travaux de peinture.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse synthétique mixte synthétique et soie
Rouleau microfibres 12mm
Rouleau polyamide texturé 12/14mm
Pistolet : possibilité d'ajouter 5% d'eau. Airless buse 515 ou 517.

CONDITIONS D'APPLICATION

TEMPÉRATURE	>8°C et <35°C (température idéale : >15°C et <20°C)
HUMIDITÉ RELATIVE	<70% (temps sec)
Avant toute application, contrôler l'humidité du support (5% maximum d'humidité).	

MÉTHODE D'APPLICATION

Bien mélanger avant utilisation.
Appliquer une couche d'Impression végétale blanche puis deux couches de peinture origine végétale mate velours blanche ou teintée.

CONSOMMATION

11 m² par litre par couche environ

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C ET 60% D'HUMIDITÉ RELATIVE

SEC AU TOUCHER	1 heure
ENTRE LES COUCHES	6 heures

NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage du matériel se fait à l'eau après emploi.

DENSITÉ (À 20°C)

1,5 environ

BRILLANT SPÉCULAIRE

<2.5 (60°)

EXTRAIT SEC

59% (pondéral)

PRÉCAUTION D'USAGE

Craint le gel

COV

Ce produit contient moins de 1 g/L COV à l'emploi.

Qualité Air intérieur A+

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

1 an dans son emballage d'origine non ouvert, à l'abri du soleil, du gel, à une température comprise entre +5° et + 35°C.

Pour de plus amples informations concernant la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité.



MARIUS AURENTI

Depuis 40 ans, Marius Aurenti innove pour améliorer la performance des matériaux de décoration et les sensations qu'ils procurent.

Une esthétique minérale et végétale, proche de la Nature à qui nos ouvrages rendent hommage et pour laquelle notre engagement environnemental est total.

MA's est aussi présent, par ses formations et son accompagnement, auprès d'un artisanat français de qualité qui chaque jour dans nos ateliers comme sur le terrain, se fait fort de rendre chaque lieu unique, beau et intemporel.



www.mariusaurenti.com

+33 (0)9 87 73 65 75