

MARIUS AURENTI



Peinture Façade Mate Haute protection

Classification : AFNOR NFT 36-005
Famille I Classe 7b2-10c

Consommation : $\approx 8 \text{ m}^2/\text{L}/\text{couche}$

Temps de recouvrement : 12 heures

COV max : 40 g/L

Matériel d'application :

Brosse mixte

Rouleau polyamide méché

ou texturé 18 à 24mm

Dilution max 5%

La peinture façades haute protection Marius Aurenti est une peinture de finition mat profond, spécialement conçue pour les façades, en neuf comme en rénovation.

Classée D2, elle offre une excellente résistance aux intempéries et aux agressions extérieures, avec un effet hydrofuge auto-nettoyant marqué, une bonne résistance durable à la pollution urbaine, ainsi qu'aux mousses et champignons, tout en restant perméable à la vapeur d'eau afin de préserver la respiration des supports.

DOMAINES D'UTILISATION

Peinture pour façade extérieure

COMPOSITION

Peinture composée de résines acryliques et de siloxane en phase aqueuse

PROPRIÉTÉS

Excellente résistance aux UV, aux eaux de ruissellements

Excellente perméabilité à la vapeur d'eau

Résistance forte à l'encrassement

Fort pouvoir garnissant

Effet perlant

COLORIS

234 couleurs du nuancier IRIS + recherches chromatiques à la demande

FINITION

Mate

CONDITIONNEMENT

2,5L et 10L

CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 7b2-10c

AFNOR NF T 34-772 et DTU 59.1 : D2

NF EN 1061-1



SUPPORT ET PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports admissibles : en extérieur sur toutes les surfaces verticales du bâtiment nues ou avec d'anciennes peintures adhérentes. Sur béton, maçonneries, briques, pierres.

Préparer les supports de la manière la plus adaptée selon leur état et leur nature (nettoyage, lessivage/rincage), ponçage, grattage, dégraissage, dépolissage...)

Respecter les règles du DTU 59.1

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse mixte

Rouleau polyamide méché ou texturé 18 à 24mm selon le relief du support

Pistolet : dilution jusqu'à 5% - pistolet airless : buse 517 à environ 100 bars ou 519 à environ 200 bars

CONDITIONS D'APPLICATION

Se situer 3°C minimum au-dessus du point de rosée avant toute application.

TEMPÉRATURE	>5°C et <35°C
HUMIDITÉ RELATIVE	<80%
HUMIDITÉ DU SUPPORT	<5%
<p>Ne pas appliquer sur les supports gelés, humides ou trop chauds, par temps de pluie, de brouillard, par vent forts ou en plein soleil.</p>	

MÉTHODE D'APPLICATION

Les supports devront être sains, cohésifs, propres, secs.
Préparer le support avec une couche de primaire pour façade Marius Aurenti.
Appliquer une 1ère couche de peinture pour façade diluée à 5% d'eau.
Puis appliquer une à deux couches de peinture pour façade non diluée.

CONSOMMATION

≈ 7 m² par Litres par couches

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C ET 60% D'HUMIDITÉ RELATIVE

SEC AU TOUCHER	1 heure
ENTRE LES COUCHES	12 heures
HORS PLUIE	12 heures

NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage du matériel se fait à l'eau après emploi.

ASPECT DU PRODUIT

Liquide coloré

ASPECT DU FILM SEC

Mat minéral

DENSITÉ (À 20°C)

1,5 environ

EXTRAIT SEC

≈ 61% (Pondéral)

BRILLANT SPÉCULAIRE (60°)

2 UB

En extérieur, respecter les classes de teintes adaptées à votre région, conformément au classement des couleurs du nuancier Marius Aurenti.

COV

Ce produit contient au maximum 40g/L COV

Valeur limite de COV (sous catégorie c) : 40g/L

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

1 an dans son emballage d'origine non ouvert, à l'abri du soleil, du gel, à une température comprise entre +5° et + 35°C.

Respecter la DLUO présente sur l'emballage.

Pour de plus amples informations concernant la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

MARIUS AURENTI

Depuis 40 ans, Marius Aurenti innove pour améliorer la performance des matériaux de décoration et les sensations qu'ils procurent.

Une esthétique minérale et végétale, proche de la Nature à qui nos ouvrages rendent hommage et pour laquelle notre engagement environnemental est total.

MA's est aussi présent, par ses formations et son accompagnement, auprès d'un artisanat français de qualité qui chaque jour dans nos ateliers comme sur le terrain, se fait fort de rendre chaque lieu unique, beau et intemporel.



www.mariusaurenti.com

+33 (0)9 87 73 65 75