

MARIUS AURENTI



**PRIMAIRE HAUTE  
PERFORMANCE**

Préparation du support

FICHE TECHNIQUE  
Edition du 03/10/2024

## **DOMAINES D'UTILISATION**

Primaire universel haute performance multi-supports.

## **COMPOSITION**

Primaire acrylique mono-composant en phase aqueuse.

## **PROPRIÉTÉS**

Excellente adhérence sur tous supports (métaux ferreux et non ferreux : aluminium, zinc, acier galvanisé, PVC, carrelage mural, anciennes peintures, céramique).

Sa faible odeur le rend idéal pour les chantiers en intérieur.

Ce primaire apporte une protection anticorrosion sur les métaux sains.

## **CONDITIONNEMENT**

1L



## SUPPORT ET PRÉPARATION DU SUPPORT

Métaux ferreux sablés, aluminium, zinc, métaux galvanisés, cuivre, PVC rigide, carrelage mural.  
 Sur métaux ferreux : décaper et poncer pour éliminer toute trace de rouille puis dépoussiérer.  
 Sur autres métaux et anciennes peintures compatibles : dégraisser, brosser et gratter les zones oxydées.  
 Bien sécher avant application du Primaire.  
 Sur PVC : dégraisser et poncer légèrement puis dépoussiérer.

## CONDITIONS D'APPLICATION

TEMPÉRATURE	>5°C et <30°C (température idéale : >15°C et <20°C)
HUMIDITÉ RELATIVE	<80%
HUMIDITÉ DU SUPPORT	4% maximum

## MATERIEL D'APPLICATION

Brosse ou rouleau : dilution 5% avec de l'eau  
 Pistolet sans air : buse 15 à 17/1000e, pression 150 à 200 bars, dilution 10 à 15% avec de l'eau.

## CONSOMMATION

10 à 12 m<sup>2</sup> par Litre en 1 couche

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C ET 60% D'HUMIDITÉ RELATIVE

HORS POUSSIÈRE	15 minutes
SEC AU TOUCHER	1 heure
RECOUVRABLE	6 heures minimum / 12 heures maximum

## NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage du matériel se fait à l'eau immédiatement après emploi.

## ASPECT DU FILM SEC

Blanc satiné

## DENSITÉ (À 20°C)

1,4

## STOCKAGE ET SÉCURITÉ

1 an dans son emballage d'origine non ouvert, à l'abri du soleil, du gel, à une température comprise entre +5° et 35°C.

Pour de plus amples informations concernant la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

# MARIUS AURENTI

Depuis 40 ans, Marius Aurenti innove pour améliorer la performance des matériaux de décoration et les sensations qu'ils procurent.

Une esthétique minérale et végétale, proche de la Nature à qui nos ouvrages rendent hommage et pour laquelle notre engagement environnemental est total.

MA's est aussi présent, par ses formations et son accompagnement, auprès d'un artisanat français de qualité qui chaque jour dans nos ateliers comme sur le terrain, se fait fort de rendre chaque lieu unique, beau et intemporel.



[www.mariusaurenti.com](http://www.mariusaurenti.com)

+33 (0)9 87 73 65 75