MARIUS AURENTI



PRIMAIRE SOLS POREUX

Préparation du support

FICHE TECHNIQUE
Edition du 09/10/2026

DOMAINES D'UTILISATION
Le produit s'utilise en traitement intérieur sur des sols à base de ciment ou sur chape anhydrite et sur toutes les surfaces minérales : le béton, la pierre, la brique, etc. Pour les supports en placo plâtre, il est recommandé d'utiliser le Primaire mural Marius Aurenti.

COMPOSITION
Primaire à base de résine de synthèse en phase aqueuse pour supports absorbants avant réalisation des Bétons cirés Marius Aurenti.
Classification AFNOR NFT 36005 famille I classe 7b2.

PROPRIÉTÉS
Le primaire sols poreux Marius Aurenti permet de réguler la porosité des supports à base de ciment, de créer une couche de fond avant mise en œuvre des mortiers Marius Aurenti.

CONDITIONNEMENT
1L et 5 L



Mise en œuvre

CONDITIONS D'APPLICATION

Attention à ne pas appliquer lorsque l'air humide est supérieur au point de rosée ou en cas de gel. Appliquer entre 5°C et 30°C sur une surface propre et sèche sans remontée d'humidité.
Dans tous les cas, respecter les DTU.

METHODE D'APPLICATION

Le produit s'applique au rouleau anti-gouttes microfibres, pinceau ou pulvérisateur.

CONSOMMATION

La consommation moyenne est selon la porosité de 100 à 200 mL/m^2.
Prévoir 1 à 2 couches selon le support.

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C ET 60% D'HUMIDITÉ RELATIVE

Hors poussière : 1 h - Sec : 2 h
Attendre 3 heures avant recouvrement à 20°C et 60% d'Humidité relative.

NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage du matériel se fait à l'eau immédiatement après emploi.



ASPECT DU PRODUIT
Liquide blanc laiteux
Après séchage l'aspect est satiné mat incolore

DENSITÉ (À 20°C)
1,0 environ

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

1 an dans son emballage d'origine non ouvert, à l'abri du soleil, du gel et des fortes chaleur, à une température comprise entre +5° et 35°C (idéalement entre 10°C et 20°C). Vérifier la DLUO (date limite d'utilisation optimale) sur l'emballage avant toute utilisation. Une fois ouvert, le produit doit être utilisé dans les 7 jours.

Pour de plus amples informations concernant la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

MARIUS AURENTI

Depuis 40 ans, Marius Aurenti innove pour améliorer la performance des matériaux de décoration et les sensations qu'ils procurent.

Une esthétique minérale et végétale, proche de la Nature à qui nos ouvrages rendent hommage et pour laquelle notre engagement environnemental est total.

Marius Aurenti est aussi présent, par ses formations et son accompagnement, auprès d'un artisanat français de qualité qui chaque jour dans nos ateliers comme sur le terrain, se fait fort de rendre chaque lieu unique, beau et intemporel.

www.mariusaurenti.com
+33 (0)9 87 87 65 75

Conçu, mis au point et fabriqué en France. Toutes les données présentées dans cette Fiche Technique sont transmises à titre d'informations et ne peuvent engager notre responsabilité. Elles ne sauraient en aucun cas induire une garantie. Il est nécessaire de procéder à des essais. Cette Fiche Technique peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. Cette fiche technique annule et remplace toutes les versions antérieures. De plus, la mise œuvre et les conditions d'application n'étant pas réalisées sous notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité. Pour tout renseignement complémentaire sur les précautions d'emploi et consignes de sécurité, consulter nos équipes Marius Aurenti.