

MARIUS AURENTI



VERNIS DE PROTECTION MURAL

Finition

DOMAINES D'UTILISATION :

Protection et décoration des murs intérieurs

COMPOSITION :

Vernis mono-composant en phase aqueuse

PROPRIÉTÉS :

Transparent, non jaunissant, bonne adhérence, séchage rapide, sans odeur.

CONDITIONNEMENT :

1 kg et 5kg

SUPPORT ET PRÉPARATION DU SUPPORT

Bétons et dérivés parfaitement cohérents, propres et secs
Poncer au grain 120 les bétons vernis pour réaliser une réfection

CONSOMMATION

Donnée indicative qui peut varier selon les conditions d’applications et la porosité du support en présence.
75 grammes par m² en 1 couche

DILUTION
Aucune

MATÉRIEL D’APPLICATION

Rouleau laqueur. Le matériel doit être parfaitement sec et propre.

MÉTHODE D’APPLICATION
Bien agiter le produit avant application.
Pour éviter les traces de rouleau, il est conseillé de toujours travailler frais dans frais.

CONDITIONS D’APPLICATION

TEMPÉRATURE	>10°C et <35°C (température idéale : >15°C et <20°C)
HUMIDITÉ RELATIVE	<80%
HUMIDITÉ DU SUPPORT	4% maximum

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C ET 60% D’HUMIDITÉ RELATIVE

SEC AU TOUCHER	30 minutes
RECOUVRABLE	après 4 heures minium et 8 jours au maximum. Au-delà, un léger ponçage est nécessaire
MISE EN SERVICE AVEC PRÉCAUTIONS	24 heures minimum
DURETÉ DÉFINITIVE	4 jours minimum

NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage du matériel se fait à l’eau immédiatement après usage.

ASPECT DU PRODUIT

Liquide visqueux incolore

ASPECT FINI

Film transparent mat soyeux

DENSITÉ (À 20°C)

1

BRILLANT SPÉCULAIRE SOUS 60°

Mat soyeux : environ 6 UB

Ces données sont indicatives et peuvent varier selon les conditions d'applications.

PRÉCAUTION D'USAGE

Le rôle du vernis est d'éviter et de prévenir les tâches des matériaux poreux de type béton ou pierre.

Malgré les hautes performances et qualifications des traitements MA's, ces protections ne sont pas insensibles à des expositions longues et répétées qui peuvent aggraver le matériau.

Éviter le contact prolongé ou permanent avec des produits chimiques agressifs de type acides, bases, vinaigre, dissolvants, javel, solvants...


L'utilisation de ces vernis n'est pas recommandée dans le cas d'un contact avec des huiles chaudes (par exemple crédences de cuisine).

Le vernis de protection mural doit être exclusivement utilisé sur les murs

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

1 an dans son emballage d'origine à l'abri du soleil, du gel dans un endroit frais et aéré.
Vérifier la DLUO sur l'emballage avant toute utilisation.

Pour de plus amples informations concernant la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité. Les teneurs en COV sont également disponibles partie 15 de la Fiche de données de sécurité.



MARIUS AURENTI

Depuis 40 ans, Marius Aurenti innove pour améliorer la performance des matériaux de décoration et les sensations qu'ils procurent.

Une esthétique minérale et végétale, proche de la Nature à qui nos ouvrages rendent hommage et pour laquelle notre engagement environnemental est total.

MA's est aussi présent, par ses formations et son accompagnement, auprès d'un artisanat français de qualité qui chaque jour dans nos ateliers comme sur le terrain, se fait fort de rendre chaque lieu unique, beau et intemporel.



www.mariusaurenti.com

+33 (0)9 87 87 65 75