MARIUS AURENTI



PRIMAIRE MURAL POUR CHAUX

Préparation du support

= 100 à 200 mL/m²

Matériel d'application :
Rouleau microfibres 12 mm

4 heures

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

COV : 1,5 g/L

FICHE TECHNIQUE
Edition du 03/09/26

DOMAINES D'UTILISATION
Primaire d'adhérence pour chaux en intérieur et extérieur adapté à la préparation des supports avant l'application de la Chaux en pâte ou du Marmorino.

COMPOSITION
Primaire à base de chaux.

PROPRIÉTÉS
Améliore l'adhérence des chaux sur des supports en plâtre, en chaux ou en béton.

CONDITIONNEMENT
1L, 5L, 14L



SUPPORT ET PRÉPARATION DU SUPPORT

Applicable sur :
-Les enduits muraux neufs et anciens à base de liant hydraulique
-Les murs en béton
-Les murs en panneaux de plâtre
-Les anciennes peintures et revêtements organiques ou minéraux
Les supports doivent être propres, sains et secs (exempts de taches d'huiles ou grasses).

MATÉRIEL D'APPLICATION

Au rouleau 12mm ou au pinceau.

CONDITIONS D'APPLICATION

TEMPÉRATURE	>5°C et <30°C (température idéale : >15°C et <20°C)
HUMIDITÉ RELATIVE	50-80% max.
HUMIDITÉ DU SUPPORT	< 4%
En extérieur, éviter d'appliquer en plein soleil et/ou par vent fort.	

MISE EN ŒUVRE
Rapport de mélange :
Dilution : ratio 2:1 / primaire :eau

Pour 1L de primaire, ajouter 0,5L d'eau
Pour 5L de Primaire, ajouter 2,5L d'eau
Pour 14L de Primaire, ajouter 7L d'eau

Bien mélanger mécaniquement avant toute application afin d'obtenir un mélange fluide homogène.

Appliquer une couche avec un rouleau ou au pinceau. Laisser sécher avant d'appliquer la chaux.

CONSOMMATION

Entre 100 et 200 mL/m^2

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C ET 60% D'HUMIDITÉ RELATIVE

SEC AU TOUCHER	4 heures

NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage du matériel se fait à l'eau après emploi.

ASPECT DU PRODUIT
Pâte blanche

DENSITÉ (À 20°C)
1,4

COV
1,5 g/L



STOCKAGE ET SÉCURITÉ

1 an dans son emballage d'origine à l'abri du soleil, du gel, à une température comprise entre + 5° et 30°C.

Pour de plus amples informations concernant la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

MARIUS AURENTI

Depuis 40 ans, Marius Aurenti innove pour améliorer la performance des matériaux de décoration et les sensations qu'ils procurent.

Une esthétique minérale et végétale, proche de la Nature à qui nos ouvrages rendent hommage et pour laquelle notre engagement environnemental est total.

MA's est aussi présent, par ses formations et son accompagnement, auprès d'un artisanat français de qualité qui chaque jour dans nos ateliers comme sur le terrain, se fait fort de rendre chaque lieu unique, beau et intemporel.

www.mariusaurenti.com
+33 (0)9 87 87 65 75

Conçu, mis au point et fabriqué en Europe. Toutes les données présentées dans cette Fiche Technique sont transmises à titre d'informations et ne peuvent engager notre responsabilité. Elles ne sauraient en aucun cas induire une garantie. Il est nécessaire de procéder à des essais. Cette Fiche Technique peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. Cette fiche technique annule et remplace toutes les versions antérieures. De plus, la mise œuvre et les conditions d'application n'étant pas réalisées sous notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité. Pour tout renseignement complémentaire sur les précautions d'emploi et consignes de sécurité, consulter nos équipes Marius Aurenti.