

MARIUS AURENTI



© Bernard Hermant

CIRE MURALE EN PÂTE

Finition

FICHE TECHNIQUE
Edition du 17/07/2026

DOMAINES D'UTILISATION

Cire murale en pâte, crémeuse, prête à l'emploi, destinée à la décoration des murs intérieurs à base de chaux en pâte.

COMPOSITION

Cire en phase aqueuse

PROPRIÉTÉS

Mono-composant, prêt à l'emploi.

CONDITIONNEMENT

650 g

3.5 kg



SUPPORT ET PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sain, sec, cohésif et propre (exempt de poussières, salissure, huile...)

MATÉRIEL D'APPLICATION

Gant peau de mouton

CONDITIONS D'APPLICATION

TEMPÉRATURE	>5°C et <30°C (température idéale : >15°C et <20°C)
HUMIDITÉ RELATIVE	<60%

Mise en œuvre

Lorsque la chaux est complètement sèche et a terminé son processus de carbonatation, appliquer à l'aide d'un gant peau de mouton en 1 à 2 couches selon les effets souhaités.
Appliquer en bandes se recouvrant lorsqu'elles sont encore humides.

Attendre que la cire soit sèche, avant d'appliquer la couche suivante.

La cire murale en pâte peut modifier les couleurs, un essai préalable est toujours recommandé.

Important : Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits. Ne pas appliquer sur un autre type de cire. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des zones humides. Ne pas appliquer si la température est inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C ET 60% D'HUMIDITÉ RELATIVE

SEC AU TOUCHER	4 heures
----------------	----------

NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage du matériel se fait à l'eau chaude après emploi.

ASPECT DU PRODUIT

Pâteux, couleur crème avec des reflets irisés

ASPECT DU FILM SEC

Mat soyeux avec effets

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

1 an dans son emballage d'origine à l'abri du soleil, du gel.

Pour de plus amples informations concernant la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

MARIUS AURENTI

Depuis 40 ans, Marius Aurenti innove pour améliorer la performance des matériaux de décoration et les sensations qu'ils procurent.

Une esthétique minérale et végétale, proche de la Nature à qui nos ouvrages rendent hommage et pour laquelle notre engagement environnemental est total.

MA's est aussi présent, par ses formations et son accompagnement, auprès d'un artisanat français de qualité qui chaque jour dans nos ateliers comme sur le terrain, se fait fort de rendre chaque lieu unique, beau et intemporel.



www.mariusaurenti.com

+33 (0)9 87 87 65 75

Toutes les informations présentées dans cette Fiche Technique sont données à titre d'informations et ne peuvent engager notre responsabilité. Il est nécessaire de procéder à des essais. Cette Fiche Technique peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus, la mise œuvre et les conditions d'application n'étant pas réalisées sous notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité. Pour tout renseignement complémentaire sur les précautions d'emploi et consignes de sécurité, consulter nos équipes Marius Aurenti.