

MARIUS AURENTI



LASURE BÉTON + DILUANT MINÉRAL

Finition

FICHE TECHNIQUE
Edition du 25/06/2025

La lasure minérale de Marius Aurenti est une solution innovante pour sublimer et protéger vos surfaces en béton, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle offre une coloration profonde et naturelle, tout en préservant la respirabilité du support. Que ce soit pour harmoniser l'apparence de vos façades extérieures ou pour apporter une touche décorative supplémentaire à votre béton ciré intérieur, cette lasure répond à vos exigences esthétiques et techniques.

COMPOSITION

Double liant sol-silicate conforme à la norme AFNOR 30808 Famille 1 – classe 1b1 (parts organiques < 5%).

POINTS CLÉS DU PRODUIT :

- **Homogénéisation des couleurs :**

Idéale pour uniformiser des bétons de teintes variées et corriger les imperfections esthétiques, elle masque les défauts d'aspect et met en valeur la surface avec un aspect mat minéral et une grande luminosité.

- **Protection durable :**

En pénétrant et se cristallisant avec le support sans constituer une couche de surface, elle renforce la dureté superficielle et protège contre les eaux de ruissellement, la pénétration de substances nocives, la carbonatation et le farinage.

- **Respirabilité :**

Grâce à sa perméabilité exceptionnelle à la vapeur d'eau, elle favorise l'évacuation de l'humidité résiduelle des bétons, prévenant ainsi les problèmes liés à l'humidité.

- **Résistance aux intempéries :**

Hydrophobe et dotée d'une excellente résistance aux UV, elle assure une protection durable des surfaces extérieures.

- **Facilité d'application :**

Sa formulation permet des dilutions importantes pour obtenir une lasure plus ou moins transparente selon l'effet recherché, offrant une grande flexibilité d'utilisation.

- **Écologique :**

Sans solvant ni composés organiques volatils (COV), elle est respectueuse de l'environnement et de la santé des applicateurs.

En choisissant la lasure minérale de Marius Aurenti, vous optez pour une solution esthétique et performante, adaptée à la protection de vos façades extérieures et à l'embellissement de vos intérieurs en béton ciré.

Pour une démonstration de l'application de la lasure minérale Marius Aurenti, vous pouvez consulter la vidéo suivante : Tuto d'application de la lasure minérale Marius Aurenti sur notre page Youtube.

CONDITIONNEMENT

Lasure : 1 L et 5 L

Diluant : 1 L et 5 L

SUPPORT ET PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être conformes aux prescriptions du DTU 59.1. Ils doivent être propres, sains, secs et absorbants.

La diversité des supports et de leurs états nécessite une préparation spécifique et éventuellement l'emploi de produits de préparation spécifiques.

Pour une information complète, nos équipes sont à votre service.

Ne pas utiliser sur des surfaces cirées ou huilées.

La lasure et du diluant peuvent être utilisés sur d'autres matières que les produits Marius Aurenti sous la responsabilité de l'utilisateur.

PRÉPARATION

Diluer la lasure avec le diluant minéral (voir tableau ci-dessous).

Le degré de dilution sera fonction de la transparence souhaitée.

La lasure n'est jamais utilisée pure et doit au moins être additionnée de 10 % de diluant minéral.

Ne jamais diluer à l'eau.

Les couleurs sont miscibles entre elles.

CONSOMMATION

TYPE DE FINITION	CONSOMMATION POUR 1 COUCHE (ML/M ²) SUR BÉTON CIRÉ MA'S	LASURE MINÉRALE SILICATÉE (ML/M ²)	DILUANT MINÉRAL (ML/M ²)
DILUTION 1:1	50	25	25

La consommation doit être adaptée en fonction de la porosité du support en présence.

Elle pourra être doublée si nécessaire (100 mL/m² pour 1 couche) pour les supports poreux.

CONDITIONS D'APPLICATION

TEMPÉRATURE	5-30°C
HUMIDITÉ RELATIVE	<80%
Protéger du vent, du soleil, de la pluie et du gel pendant l'application et pendant la prise.	

MÉTHODE D'APPLICATION

Appliquer en 1 couche à l'éponge noire de maçon, au gant peau de mouton ou au spalter avec des gestes aléatoires, ressemblant à l'application du béton ciré Marius Aurenti plutôt qu'au rouleau, pour éviter de créer des marques d'application.

Pour effacer d'éventuelles marques d'application, il est possible après séchage de poncer légèrement la lasure au grain 240 ou de passer la monobrosse avec le pad vert.

Pour des usages au sol, la lasure doit être protégée obligatoirement par un produit de finition, de préférence un fixatif IF3 ou un bouche-pore n°5 + vernis n°7.

La lasure peut rester brute sur les murs notamment en extérieur.

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C ET 60% D'HUMIDITÉ RELATIVE

Entre les couches de lasure 12 heures minimum

TEMPS DE SÉCHAGE AVANT POSE DES FINITIONS

Il est conseillé d'attendre 24h avant d'appliquer les finitions.

(Donnée indicative à adapter en fonction des conditions ambiantes de température et d'hygrométrie).

3 finitions possibles (se reporter aux fiches techniques de ces produits) :

Finitions intérieures :

- Fixatif IF3
- vernis HL8

Pour éviter les blanchiments de surface, l'utilisation du Bouche-pore n°5 avant le vernis n°7, est indispensable.

Finition extérieure :

- Imprégnation Terrasse n°2

NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage du matériel se fait à l'eau chaude après emploi.

ASPECT DU PRODUIT

Lasure minérale : mat minéral profond

Diluant : liquide blanc laiteux

DENSITÉ

Lasure minérale (à 20°C) : 1,20 g/cm³

Diluant (à 20°C) : 1,05 g/cm³

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR D'EAU

Sd = 0,02m

PERMÉABILITÉ À L'EAU LIQUIDE

w = 0,05 kg/(m².h0,5)

PH DILUANT

Env. 11

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

1 an dans son emballage d'origine non ouvert, à l'abri du soleil, du gel, à une température comprise entre + 5° et + 35°C.

Vérifier la DLUO sur l'emballage avant toute utilisation.

Pour de plus amples informations concernant la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

MARIUS AURENTI

Depuis 40 ans, Marius Aurenti innove pour améliorer la performance des matériaux de décoration et les sensations qu'ils procurent.

Une esthétique minérale et végétale, proche de la Nature à qui nos ouvrages rendent hommage et pour laquelle notre engagement environnemental est total.

MA's est aussi présent, par ses formations et son accompagnement, auprès d'un artisanat français de qualité qui chaque jour dans nos ateliers comme sur le terrain, se fait fort de rendre chaque lieu unique, beau et intemporel.



www.mariusaurenti.com

+33 (0)9 87 73 65 75