

MARIUS AURENTI



CONCENTRE NETTOYANT DÉGRAISSANT MULTI-USAGES

Nettoie et dégraisse tous types de surfaces

GÉNÉRALITÉS

Produit d'entretien super concentré à fort pouvoir dégraissant.

DESTINATION

Convient à un très grand nombre d'applications. Nettoyage des bétons cirés, marbres, tomettes, carrelages, parquets, moquettes, plastiques. Nettoyage des peintures avant travaux, sanitaires, cuisines, salles d'eau. Il convient également aux applications dans le domaine alimentaire. Nettoyage des cuisines, des sols, chambres froides, plonges, tables de travail, contenants en aluminium et inox.

MODE D'EMPLOI

Diluer le produit dans une grande quantité d'eau. En utilisation normale, 1 volume de Concentré Nettoyant Dégraissant Multi-usages pour 100 volumes d'eau (soit 10 ml de produit pour 1 l d'eau). En cas de tâches particulièrement difficiles, diluer 1 volume de Concentré Nettoyant dégraissant multi-usages pour 10 volumes d'eau. (Soit 100 ml de produit pour 1 l d'eau). Appliquer à l'aide d'un balai, d'une éponge ou d'une brosse. Peut s'appliquer également à l'aide d'un pulvérisateur basse pression. Rincer après utilisation pour éliminer le produit et neutraliser le pH.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser le produit pur. Ne pas mélanger à des acides organiques. Ne pas mélanger à un autre produit ménager.

CONSERVATION

24 mois maximum dans l'emballage d'origine

VALEUR PH

Concentré : 13,0

Dilué à 2% dans de l'eau : 11,0

COMPOSANTS

Tensioactifs cationiques, agents stabilisateurs de mousse, hydroxyde de sodium à moins de 5%

DÉGRADABILITÉ DES TENSIOACTIFS

Au-dessus de 95%



COMMENT ENTRETENIR UNE SURFACE EN BÉTON CIRÉ ?

Prévenez les salissures !

Par exemple, un tapis de sol limitera les taches, notamment en rez-de-jardin. Le bon entretien d'un béton passe par un nettoyage en plusieurs étapes.

1. Pour vos intérieurs en béton avec vernis

- Aspirer les poussières avec un aspirateur muni de brosses.
- Nettoyer avec le Concentré Nettoyant sol et de l'eau. Veiller à bien respecter la quantité d'usage indiquée, il s'agit de produits professionnels très efficaces.
- Ne pas hésiter à frotter le sol avec votre serpillère. L'utilisation d'autolaveuse ou de mono-brosse avec disque adapté est possible sur les grandes surfaces.
- Renouveler l'eau de lavage (eau chaude ou tiède).
- Ne pas exposer le revêtement à des températures d'eau ou de vapeur de plus de 80°C.
- Le rinçage à l'eau permet d'éliminer les dépôts de produits de nettoyage qui peuvent, à terme, encrasser le sol.
- Nettoyer les traces blanches de calcaire avec le Concentré Nettoyant anti-calcaire et rincer à l'eau.
- Nettoyer les lieux les plus gras (plan de travail, sol de cuisine...) avec le Concentré Nettoyant dégraissant multi-usages dilué de 1 à 2% et rincer à l'eau.
- Nettoyer les traces persistantes de surface, comme les marques de chaussures noires, avec une éponge de grattage (rouge) ou une éponge spécifique pour email ou vitrocéramique. Les éponges vertes peuvent rayer les vernis.
- Ne pas ajouter de savon noir, huile de lin ou autres produits nourrissants sur les surfaces afin d'éviter l'encrassement.

2. Pour vos intérieurs cirés

- Utilisez la même méthode de nettoyage que pour vos intérieurs en béton avec vernis. Cependant, nous vous conseillons de renouveler la cire après
- nettoyage en appliquant une couche de cire en spray et en l'étalant au balai applicateur ou au gant à peindre. Cette opération peut se faire avec une lustreuse ou une mono-brosse avec disque adapté.

COMMENT DÉCRASSER ET NETTOYER EN PROFONDEUR ?

Si votre surface s'est encrassée avec le temps, vous pouvez procéder à un dégratage en profondeur.

1. Pour vos surfaces intérieures en béton avec vernis ou les sols extérieurs traités à l'oléofuge

- Utiliser le Concentré Nettoyant dégraissant multi-usages avec une dilution à 10% dans de l'eau tiède ou chaude. Laisser agir quelques minutes avant de frotter avec un balai-brosse ou une mono-brosse (location possible).
- Renouveler l'opération si nécessaire, aspirer l'eau de préférence ou tirer avec une raclette jusqu'à un point d'évacuation. Cela peut aussi se faire localement sur des zones de forte sollicitation. Rincer abondamment à l'eau claire, le résultat est toujours étonnant d'efficacité !

2. Pour les surfaces intérieures cirées

- Utilisez la même méthode de nettoyage que pour vos intérieurs en béton avec vernis et renouvelez la cire après dégratage en appliquant une couche de cire en spray et en l'étalant avec un balai applicateur et/ou une mono-brosse.

Avec le temps, le passage et l'abrasion, les couches de finition peuvent s'user et la surface se salir ou s'abîmer. Bien souvent, un nettoyage en profondeur et un polissage des micro rayures sont suffisants pour ne pas renouveler les couches de finition. Cependant, si le support comporte de nombreuses micro-rayures ou commence à devenir poreux, il est temps de procéder à la rénovation des couches de finition.

Surface intérieure en béton avec vernis :

- Utilisez le Concentré Nettoyant dégraissant multi-usages dilué à 10 % et rincez à l'eau.
- Effectuez un ponçage léger de la surface au grain 120, dépoussiérez-la à l'eau puis, après séchage, appliquez le Vernis en 1 à 3 couches.

MARIUS AURENTI

Depuis 40 ans, Marius Aurenti innove pour améliorer la performance des matériaux de décoration et les sensations qu'ils procurent.

Une esthétique minérale et végétale, proche de la Nature à qui nos ouvrages rendent hommage et pour laquelle notre engagement environnemental est total.

MA's est aussi présent, par ses formations et son accompagnement, auprès d'un artisanat français de qualité qui chaque jour dans nos ateliers comme sur le terrain, se fait fort de rendre chaque lieu unique, beau et intemporel.



www.mariusaurenti.com

+33 (0)9 87 87 65 75