

MARIUS AURENTI



# CIRE MURALE CHAUX

## Finition

FICHE TECHNIQUE  
Edition du 01/03/2023

## **DOMAINES D'UTILISATION**

Cire murale pour Chaux en pâte ou Marmorino.

## **COMPOSITION**

Mélange de résines synthétiques et de cire en émulsion.

## **PROPRIÉTÉS**

Mono composant, prêt à l'emploi, imperméabilisant.

## **CONDITIONNEMENT**

1L - 5L



## SUPPORT ET PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sain, sec, cohésif et propre (exempt de poussières, salissure, huile...)

## MATÉRIEL D'APPLICATION

Lisseuse ou rouleau 12mm.

## CONDITIONS D'APPLICATION

<b>TEMPÉRATURE</b>	>5°C et <30°C (température idéale : >15°C et <20°C)
<b>HUMIDITÉ RELATIVE</b>	<60%

### MISE EN ŒUVRE

Lorsque la chaux est complètement sèche et a terminé son processus de carbonatation, appliquer une couche de cire, à la lisseuse ou au rouleau.

Toujours appliquer de bas en haut avec la lisseuse. Ne pas faire de surépaisseur de cire pour éviter l'apparition de zones blanches.

Lorsque la surface commence à sécher, ferrer à la lisseuse pour obtenir plus d'effets.

Important : Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits. Ne pas appliquer sur un autre type de cire.

## CONSOMMATION

70 - 100mL /m<sup>2</sup>

## NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage du matériel se fait à l'eau chaude après emploi.

**VISCOSITÉ**

40 cPs

**POINT ÉCLAIR**

> 60°C

**ASPECT DU PRODUIT**

Fluide crémeux blanc

**ASPECT APPLIQUÉ ET SEC**

Mat

**BRILLANT SPÉCULAIRE SOUS 60°**

Mat : 3UB environ

Ces données sont indicatives et peuvent varier selon les conditions d'applications.

**DENSITÉ (À 20°C)**

0,95

**STOCKAGE ET SÉCURITÉ**

1 an dans son emballage d'origine non ouvert, à l'abri du soleil, du gel, à une température comprise entre +5° et 35°C.

Pour de plus amples informations concernant la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

# MARIUS AURENTI

Depuis 40 ans, Marius Aurenti innove pour améliorer la performance des matériaux de décoration et les sensations qu'ils procurent.

Une esthétique minérale et végétale, proche de la Nature à qui nos ouvrages rendent hommage et pour laquelle notre engagement environnemental est total.

MA's est aussi présent, par ses formations et son accompagnement, auprès d'un artisanat français de qualité qui chaque jour dans nos ateliers comme sur le terrain, se fait fort de rendre chaque lieu unique, beau et intemporel.



[www.mariusarenti.com](http://www.mariusarenti.com)

+33 (0)9 87 73 65 75